



## Infrarot-Strahler

Wärmestrahler «ELZTRIP»	7.2
Wärmestrahler «GLIESE»	7.4
Infrarot-Quarzstrahler «IW»	7.4
Infrarot-Strahler «IR»	7.5
Dunkelstrahler «Etherma EXO DARK»	7.6
Infrarot-Strahler«Etherma EXO PRO»	7.6
Infrarot-Strahler«Etherma EXO COMFORT»	7.7
Stand-Infrarot-Strahler «Etherma EXO STATIV»	7.7
Infrarot-Strahler «Etherma EXO BASIC»	7.8
Infrarot-Strahler «HEATSCOPE»	7.8
Dimmbarer Kurzwellenstrahler «BLIXX»	7.10
Dimmbarer Kurzwellen-Strahler «TEC»	7.10
Kurzwellen-Strahler «TEH» und «TES»	7.11
Infrarot-Strahler «INFRACALM»	7.12
Dunkelstrahler «DHT»	7.13

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST



## Wärmestrahler «ELZTRIP»

Wärmestrahler vom Typ ELZTRIP sind sehr unauffällig und überzeugen durch eine schnelle Heizreaktion. Sie eignen sich als Teil- oder Vollheizung oder als Schutz gegen Zugluft vor grossen Glasflächen. Da keine unnötige Wärme an der Decke gebildet wird und die zusätzliche Strahlungswärme eine Senkung der Lufttemperatur ermöglicht, kann viel Energie gespart werden. Korrosionsgeschütztes Gehäuse aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech, Heizpaneele aus Aluminium. Halterungen zur horizontalen Montage an der Decke werden mitgeliefert.  
Schutzart: IP44



Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
EZ 106N	L-3294206	Wärmestrahler EZ 106N	600W/230V 340.00 /Stk
EZ 111N	L-3294211	Wärmestrahler EZ 111N	1050W/230V 430.00 /Stk
EZ 115N	L-3294215	Wärmestrahler EZ 115N	1500W/230V 520.00 /Stk
EZMVK	L-3294990	Wandkonsolen zu Wärmestrahlern EZ 100	50.00 /Stk




### Typ EZ 100 (Für Deckenhöhen zwischen 2 und 3 m)

Farbe: weiss (RAL 9016)  
Intensität: ●●○○○  
Grösse: L x H x B (mm)



Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
EZ 208	L-3295080	Wärmestrahler EZ 208	800W/230V 500.00 /Stk
EZ 20831	L-3295081	Wärmestrahler EZ 20831	800W/400V2 550.00 /Stk
EZ 212	L-3295120	Wärmestrahler EZ 212	1200W/230V 560.00 /Stk
EZ 21231	L-3295121	Wärmestrahler EZ 21231	1200W/400V2 580.00 /Stk
EZ 217	L-3295170	Wärmestrahler EZ 217	1700W/230V 675.00 /Stk
EZ 21731	L-3295171	Wärmestrahler EZ 21731	1700W/400V2 690.00 /Stk
EZ 222	L-3295210	Wärmestrahler EZ 222	2200W/230V 790.00 /Stk
EZ 22231	L-3295211	Wärmestrahler EZ 22231	2200W/400V2 800.00 /Stk




### Typ EZ 200 (Für Deckenhöhen zwischen 3 und 5 m)

Farbe: weiss (RAL 9016)  
Intensität: ●●○○○  
Grösse: L x H x B (mm)



Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
EZ 336	L-3295336	Wärmestrahler EZ 336	3600W/400V3 1200.00 /Stk
EZ 345	L-3295345	Wärmestrahler EZ 345	4500W/400V3 1530.00 /Stk



### Typ EZ 300 (Für Deckenhöhen zwischen 4 und 12 m)

Farbe: weiss (RAL 9016)  
Intensität: ●●○○○  
Grösse: L x H x B (mm)

## Steuerung

Zur Erfüllung der Ökodesign-Richtlinie\* (EnEV SR 730.02 Anhang 1.18), ist eine entsprechende externe Steuerung z.B. eTouch Eco+ V2 erforderlich.

eTOUCH eco+ V2	F-1976003	UP-Universal-Thermostat eTOUCH ECO+ V2	230.00 /Stk
----------------	-----------	--	-------------

Kann als Bodenthermostat, Raumthermostat, Kombithermostat oder als Taktregler verwendet werden. Editierbare Programme (Wohnung, Büro, Timer), Farbdisplay, einfache Menüführung, Selbstlernfunktion, Temperatursturzerkennung, Steuereingang für externe Schaltuhr, Anzeige Energieverbrauch, mit vielen gängigen Temperaturfühlern kompatibel.

Lieferung inkl. 3m Temperaturfühler NTC-10K-3.

Schutzart: IP21  
Gangreserve: 36h  
Einstellbereich: 5–35 °C  
Schaltstrom: 16A (1NO)

\*www.systemtherm.ch/erp

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
	RTX54	F-1976091	Externer Raumfühler (NTC-10K) Wenn die räumliche Platzierung des eTOUCH ECO+ V2 nicht ideal für eine Temperaturerfassung ist. Schutzart: IP54	60.00 /Stk
	SKG30	L-3899000	Schwarz-Kugel-Sensor (NTC-10K) Misst die Luft- und Strahlungstemperatur. Qualitativ hochwertiger Thermistor zum Anschluss an den Thermostat eTOUCH ECO+ V2. Schutzart: IP30	180.00 /Stk
	RB3	L-3896000	Relaisbox RB3 Zur Steuerung von 400V Heizgeräten über den Thermostat eTOUCH ECO+ V2. Schaltstrom: 16A Schutzart: IP44	125.00 /Stk
	RB123	L-3896001	Relaisbox RB123 mit 3-stufigem Leistungswähler Zur Steuerung von 400V Heizgeräten über den Thermostat eTOUCH ECO+ V2, Schalterstellung: 0-1-2-3. Schaltstrom: 16A Schutzart: IP44	165.00 /Stk
	PDK65	L-3896010	Präsenzmelder inkl. Anschlussdose Passiver Infrarot-Präsenzmelder um die Heizgeräte in Abhängigkeit der Anwesenheit zu steuern. Über die Anschlussdose (IP65) können bis zu 4 weitere Präsenzmelder PDK65S angeschlossen werden. Schaltstrom: 10A Schutzart: IP42	620.00 /Stk
	PDK65S	L-3896011	Zusätzlicher Präsenzmelder zu PDK65 Schutzart: IP42	420.00 /Stk

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST




## Wärmestrahler «GLIESE»

Diskreter Wärmestrahler für die horizontale Montage an der Decke oder Wand. Bei einer Montage über dem Fenster bietet das Gerät wirksamen Schutz vor kalter Zugluft. Der Strahler eignet sich aber auch für Bereiche mit eingeschränkten Platzverhältnissen wie z.B. Hütten und Badezimmer.

Gehäuse aus verzinktem Stahl, Frontabdeckung aus weiss emailliertem Aluminium, pulverbeschichtete Endkappen, Wandkonsolen aus verzinktem Stahl.

Lieferung inkl. Wandhalterungen. Ein Set für die Deckenmontage ist als Zubehör erhältlich. Das Gerät verfügt über 1m Anschlusskabel ohne Stecker.



Farbe: weiss (ähnlich RAL 9010)  
 Intensität: ●○○○○  
 Installationshöhe: 2–3m  
 Schutzart Wandmontage: IP44  
 Schutzart Deckenmontage: IP21  
 Gerätetiefe: 88mm  
 Gerätehöhe: 107mm



GSE065	L-3297100	GLIESE GSE065	Länge = 970mm	650W/230V	575.00 /Stk
GSE110	L-3297110	GLIESE GSE110	Länge = 1570mm	1100W/230V	810.00 /Stk
GSCB	L-3297120	Deckenmontage-Set zu Wärmestrahler GLIESE			70.00 /Stk

## Externer Thermostat

Zur Verwendung der Strahler in Innenräumen, muss ein entsprechender Raumthermostat, gemäss Ökodesign-Richtlinie\* (EnEV SR 730.02 Anhang 1.18), installiert werden.

UP-Universal-Thermostat eTOUCH ECO+ V2

230.00 /Stk

Kann als Bodenthermostat, Raumthermostat, Kombithermostat oder als Taktregler verwendet werden. Editierbare Programme (Wohnung, Büro, Timer), Farbdisplay, einfache Menüführung, Selbstlernfunktion, Temperatursturzerkennung, Steuereingang für externe Schaltuhr, Anzeige Energieverbrauch, mit vielen gängigen Temperaturfühlern kompatibel.

Lieferung inkl. 3m Temperaturfühler NTC-10K-3.

Schutzart: IP21  
 Gangreserve: 36h  
 Einstellbereich: 5–35 °C  
 Schaltstrom: 16A (1NO)



eTOUCH eco+ V2 F-1976003

## Infrarot-Quarzstrahler «IW»

Heizstrahler für Wandmontage mit bis zu 30° schwenkbarem Hochglanzreflektor und Quarzheizstäben. Ideal für schnelle Wärme z.B. im Bad.

Metallgehäuse, Bedienung über Zugschalter, 3 wählbare Heizstufen, Anzeige der Heizstufen in einem Sichtfenster, Festanschluss.



Farbe: silber  
 Intensität: ●●●○○  
 Schutzklasse: I  
 Schutzart: IPX4  
 Installationshöhe: min. 1,8m  
 Abstand zur Decke: mind. 0,5m



IW 120	L-3291120	Infrarot-Quarzstrahler IW 120	1200W/230V	165.00 /Stk
		Grösse (L x H x T):	53,5 x 14,5 x 8,5 cm	
		Leistungsstufen:	0,4/0,8/1,2 kW	

\*www.systemtherm.ch/erp

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
 <p><b>Infrarot-Strahler «IR»</b></p> <p>Zur vollständigen oder punktuellen Beheizung von Räumen mit Deckenhöhen über 4,5 m bis ca. 20 m Höhe. Zum Beispiel: Industriehallen, Lager, Sporthallen usw. Der Strahler kann auch im Freien verwendet werden, z.B. in Verladebuchten oder Verkaufsständen in Sportstadien. Stahlblechgehäuse mit Aluzink-Beschichtung, Montage an Wand oder Decke mit beiliegendem Montagebügel (30° schwenkbar).                      Intensität: ●●●○○○                      Schutzart: IP44                      Installationshöhe: 4,5–20 m</p>			
	IR 3000	L-3291300	Infrarot-Strahler IR 3000 Stufen 1,0/2,0/3,0 kW 400V 3N 950.00 /Stk
	IR 4500	L-3291450	Infrarot-Strahler IR 4500 Stufen 1,5/3,0/4,5 kW 400V 3N 1020.00 /Stk
	IR 6000	L-3291600	Infrarot-Strahler IR 6000 Stufen 2,0/4,0/6,0 kW 400V 3N 1090.00 /Stk
 <p><b>Steuerung</b></p> <p>Zur Verwendung der Strahler in Innenräumen, muss ein entsprechender Raumthermostat, gemäss Ökodesign-Richtlinie* (EnEV SR 730.02 Anhang 1.18), installiert werden.</p>			
	eTOUCH eco+ V2	F-1976003	UP-Universal-Thermostat eTOUCH ECO+ V2 230.00 /Stk Kann als Bodenthermostat, Raumthermostat, Kombithermostat oder als Taktregler verwendet werden. Editierbare Programme (Wohnung, Büro, Timer), Farbdisplay, einfache Menüführung, Selbstlernfunktion, Temperatursturzerkennung, Steuereingang für externe Schaltuhr, Anzeige Energieverbrauch, mit vielen gängigen Temperaturfühlern kompatibel. Lieferung inkl. 3 m Temperaturfühler NTC-10K-3. Schutzart: IP21 Gangreserve: 36 h Einstellbereich: 5–35 °C Schaltstrom: 16 A (1 NO)
	RTX54	F-1976091	Externer Raumfühler (NTC-10K) 60.00 /Stk Wenn die räumliche Platzierung des eTOUCH ECO+ V2 nicht ideal für eine Temperaturerfassung ist. Schutzart: IP54
	RB3	L-3896000	Relaisbox RB3 125.00 /Stk Zur Steuerung von 400V Heizgeräten über den Thermostat eTOUCH ECO+ V2. Schaltstrom: 16 A Schutzart: IP44
	RB123	L-3896001	Relaisbox RB123 mit 3-stufigem Leistungswähler 165.00 /Stk Zur Steuerung von 400V Heizgeräten über den Thermostat eTOUCH ECO+ V2, Schalterstellung: 0-1-2-3. Schaltstrom: 16 A Schutzart: IP44
	PDK65	L-3896010	Präsenzmelder inkl. Anschlussdose 620.00 /Stk Passiver Infrarot-Präsenzmelder um die Heizgeräte in Abhängigkeit der Anwesenheit zu steuern. Über die Anschlussdose (IP65) können bis zu 4 weitere Präsenzmelder PDK65S angeschlossen werden. Schaltstrom: 10 A Schutzart: IP42
	PDK65S	L-3896011	Zusätzlicher Präsenzmelder zu PDK65 420.00 /Stk Schutzart: IP42

\* www.systemtherm.ch/erp

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST



## Dunkelstrahler «Etherma EXO DARK»

Der EXO DARK ist die optimale Lösung für Wintergärten, Pavillons, überdachte und windgeschützte Aussenbereiche etc. Er eignet sich für die Montage an der Decke wie auch an der Wand.

Die Ultra-Low-Glare Infrarotröhre überzeugt durch angenehme Strahlungswärme mit einem minimalen Restlichtanteil von nur 1 Lux/m<sup>2</sup>. Das Gerät ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Die Montage erfolgt über ein Schnellmontagesystem mittels zweier T-Kipphalterungen, inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 13.

Farbe: weiss (RAL 9016)  
schwarz (RAL 9011)


Intensität: ●●●●○

Grösse (L x B): 93 x 15,5 cm

Tiefe/Tiefe inkl. T-Halter: 11,1/25 cm

Schutzart: IP65

Installationshöhe: 1,8–2,2 m



### Ohne Schalter und Steuerung

Dunkelstrahler EXO DARK weiss	2000W/230V	1220.00 /Stk
Dunkelstrahler EXO DARK schwarz	2000W/230V	1220.00 /Stk

### Mit eingebautem Funkempfänger (RC)

Über die separat zu bestellende Funk-Fernbedienung, kann der Strahler in 3 Stufen (33 %, 66 %, 100%) gedimmt werden.

Dunkelstrahler EXO DARK RC weiss	2000W/230V	1580.00 /Stk
Dunkelstrahler EXO DARK RC schwarz	2000W/230V	1580.00 /Stk

EX-DRK-2000-W	L-3272000
EX-DRK-2000-B	L-3272001



EX-DRK-2000RC-W	L-3272010
EX-DRK-2000RC-B	L-3272011



EXO-RC	L-3279950
--------	-----------

Funkfernbedienung für Etherma EXO Funk-Steuerungen	100.00 /Stk
--	-------------

ⓘ Zur Verwendung der Strahler in Innenräumen, muss ein entsprechender Raumthermostat, gemäss Ökodesign-Richtlinie\* (EnEV SR 730.02 Anhang 1.18), installiert werden.



## Infrarot-Strahler «Etherma EXO PRO»

Der EXO PRO ist ein hocheffizienter Infrarot-Strahler, der sich speziell für die Anwendung im Aussenbereich wie z.B. auf Terrassen, Balkonen oder in der Gastronomie eignet. Die Montage ist an der Decke wie auch an der Wand möglich.

Die innovative Carbonheizröhre verfügt nur über einen geringen Restlichtanteil und ist überdurchschnittlich langlebig. Das Gerät ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Die Montage erfolgt über ein Schnellmontagesystem mittels zweier T-Kipphalterungen, inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.

Farbe: weiss (RAL 9016)  
schwarz (RAL 9011)


Intensität: ●●●●●

Grösse (L x B): 93 x 15,5 cm

Tiefe/Tiefe inkl. T-Halter: 11,1/25 cm

Schutzart: IP65

Installationshöhe: 1,8–2,5 m



### Ohne Schalter und Steuerung

Infrarot-Strahler EXO PRO weiss	2500W/230V	1080.00 /Stk
Infrarot-Strahler EXO PRO schwarz	2500W/230V	1080.00 /Stk

### Mit eingebautem Funkempfänger (RC)

Über die separat zu bestellende Funk-Fernbedienung, kann der Strahler in 3 Stufen (33 %, 66 %, 100%) gedimmt werden.

Infrarot-Strahler EXO PRO RC weiss	2500W/230V	1290.00 /Stk
Infrarot-Strahler EXO PRO RC schwarz	2500W/230V	1290.00 /Stk

EX-PRO-2500-W	L-3272025
EX-PRO-2500-B	L-3272026



EX-PRO-2500RC-W	L-3272035
EX-PRO-2500RC-B	L-3272036



EXO-RC	L-3279950
--------	-----------

Funkfernbedienung für Etherma EXO Funk-Steuerungen	100.00 /Stk
--	-------------

\*www.systemtherm.ch/erp

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST



**Infrarot-Strahler «Etherma EXO COMFORT»**

Der EXO COMFORT ist ein vielseitiger, kompakter Infrarot-Strahler. Er eignet sich zur Beheizung von Terrassen, Balkonen, in der Gastronomie, für Markisen, in der Gastronomie, für Markisen und Sonnenschirme, für Ferienhäuser, auf Campingplätzen etc. Der Strahler verfügt über einen intelligenten Lagesensor und ist dadurch im Stande, bei einer Positionsänderung eine Sicherheitsabschaltung auszuführen. Die goldbeschichtete Infrarot-Halogenröhre sorgt in Kombination mit einem optimierten Reflektor für eine höchst effektive Wärmekonzentration nach vorne. Das Gerät ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Die Montage erfolgt über ein Schnellmontagesystem an der Decke oder an der Wand mittels T-Kipphalterung, inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 13.

Farbe: weiss (RAL 9016)  
schwarz (RAL 9011)


Intensität: ●●●●●

Grösse (L x B): 54 x 11 cm

Tiefe/Tiefe inkl. T-Halter: 7,6/16,4 cm

Schutzart: IP65

Installationshöhe: 1,8–2,2m



EX-COM-1800-W L-3272045  
EX-COM-1800-B L-3272046

**Ohne Schalter und Steuerung**

Infrarot-Strahler EXO COMFORT weiss	1800W/230V	570.00 /Stk
Infrarot-Strahler EXO COMFORT schwarz	1800W/230V	570.00 /Stk

**Mit Multifunktionsschalter und eingebautem Funkempfänger (RC)**

Der Schalter am Gerät ermöglicht den Timerbetrieb (30/60/90 Minuten) und eine Kurzheizfunktion (5 Minuten). Diese beiden Funktionen können auch über die separat zu bestellende Funk-Fernbedienung geschaltet werden.



EX-COM-1800RC-W L-3272055  
EX-COM-1800RC-B L-3272056  
EXO-RC L-3279950

Infrarot-Strahler EXO COMFORT RC weiss	1800W/230V	820.00 /Stk
Infrarot-Strahler EXO COMFORT RC schwarz	1800W/230V	820.00 /Stk
Funkfernbedienung für Etherma EXO Funk-Steuerungen		100.00 /Stk



**Stand-Infrarot-Strahler «Etherma EXO STATIV»**

Der EXO STATIV ist ein mobiler Stand-Infrarot-Strahler für den Aussenbereich. Durch die Ortsunabhängigkeit ist er flexibel einsetzbar. Zum Beispiel in der Gastronomie, auf Terrassen, Campingplätzen aber auch im privaten Wohngarten. Der EXO STATIV besteht aus einem Standfüss mit rundem Betonsockel und zwei Heizstrahlern. Beide Strahler sind über einen elektronischen Multifunktionsschalter am Gerät zu bedienen. Der Schalter ermöglicht einen Timerbetrieb (30/60/90 Minuten) und eine Kurzheizfunktion (5 Minuten). Alternativ kann die Steuerung ebenso über die Funk-Fernbedienung EXO-RC (optional erhältlich) erfolgen. Die Strahler sind mit einer Infrarot-Halogenröhre von je 1400W ausgestattet. Die Strahlergehäuse aus hochwertigem Aluminium sorgen für ein modernes Design und gewähren Langlebigkeit, inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.

Farbe Gehäuse & Stativ: schwarz (ähnlich RAL 9011)  
anthrazit (ähnlich RAL 7016)

Intensität: ●●●●●

Grösse (L x B x H): 46,2 x 31 x 210 cm

Schutzart: IP44



EX-STA-2800RC-NA L-3272060

Stand-Infrarot-Strahler EXO STATIV schwarz	2800W/230V	1740.00 /Stk
--	------------	--------------

EXO-RC L-3279950

Funkfernbedienung für Etherma EXO Funk-Steuerungen		100.00 /Stk
--	--	-------------



Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST



## Infrarot-Strahler «Etherma EXO BASIC»

Der EXO BASIC ist ein preiswerter Infrarot-Strahler für unterschiedliche Anwendungen im Aussenbereich. Zum Beispiel für Terrassen, Balkone, Camping, etc. Das Gerät ist mit einer Low-Glare Halogenlampe ausgestattet, so dass trotz hoher Leistung der Rotlichtanteil minimiert wird. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Der Strahler wird über ein Schnellmontagesystem mittels T-Kipphalterung an der Decke oder an der Wand montiert. Die Steuerung des Strahlers erfolgt über einen externen Befehlsgeber wie z.B. einen Schalter oder Timer, elektrischer Anschluss über 1,8m Kabel mit Stecker Typ 13.

Farbe Gehäuse: schwarz (ähnlich RAL 9011)  
 Farbe Endkappen: anthrazit (ähnlich RAL 7016)  
 Intensität: ●●●●●  
 Grösse (L x B): 42,3 x 11 cm  
 Tiefe/Tiefe inkl. T-Halter: 7,6 / 16,4 cm  
 Schutzart: IP65  
 Installationshöhe: 1,8–2,2 m



EX-BAS-1800-NA L-3272065 Infrarot-Strahler EXO BASIC nano-anthrazit 1800W/230V 390.00 /Stk

## Infrarot-Strahler «HEATSCOPE»

HEATSCOPE bietet hochwertige Heizstrahler für unterschiedliche Anwendungsbereiche.



### SPOT – der Powerstrahler

Mit offener Lamellen-Front. Ein kleines Kraftpaket für exponierte Stellen wie (halb-) offene Balkone und Terrassen, für Events und die Gastronomie.

Aluminiumkorpus und Lamellen-Schutzgitter mit silikonbasierender Spezialbeschichtung, Doppel-Carbon-Heizelement mit satinierte Oberfläche, patentiertes Reflektor-Heizsystem mit hinterlüfteter Rückseite, Kippschalter Ein/Aus, Leistung kann über mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung gewählt werden.

Montagekonsolen für Wand- oder Deckenmontage gehören zum Lieferumfang und erlauben eine Montage der Strahler auf Holz. Die Länge des Anschlusskabels beträgt 1,1 m.

Intensität: ●●●●●  
 Sichtbares Licht: < 600 Lumen  
 Leistungsstufen: 100%, 50%, Ein/Aus  
 Grösse (Breite x Höhe): 18,4 x 8,2 cm  
 Schutzart: IP24  
 Installationshöhe: 1,8–3 m



MHS-SP2800-WT L-3298632 HEATSCOPE SPOT weiss L = 89 cm 2800W/230V 1410.00 /Stk  
 Korpusfarbe: weiss

MHS-SP2800-AB L-3298625 HEATSCOPE SPOT schwarz L = 89 cm 2800W/230V 1260.00 /Stk  
 Korpusfarbe: schwarz

Ⓢ Bei Verwendung der Strahler in Innenräumen, muss ein entsprechender Raumthermostat, gemäss Ökodesign-Richtlinie\* (EnEV SR 730.02 Anhang 1.18), installiert werden.

\*www.systemtherm.ch/erp

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
		<p><b>VISION – der Ambientestrahler</b></p> <p>Mit SCHOTT NEXTREMA® Glas-Front. Perfekt für Glashäuser und Wintergärten sowie für alle windgeschützten und überdachten Bereiche bei Temperaturen &gt;10 °C. Aluminiumkorpus, kompakte und unauffällige Bauform, Glaskeramik-Front, Doppel-Carbon-Heizelement mit satinierte Oberfläche, patentiertes Reflektor-Heizsystem, Kippschalter Ein/Aus. Leistung kann über mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung gewählt werden.</p> <p>Montagekonsolen für Wand- oder Deckenmontage gehören zum Lieferumfang und erlauben eine Montage der Strahler auf Holz. Die Länge des Anschlusskabels beträgt 1,1 m.</p> <p>Intensität: ●●●●○                      Oberflächentemperatur: 280–320 °C                      Sichtbares Licht: &lt; 300 Lumen                      Leistungsstufen: 100%, 50%, Ein/Aus                      Grösse (Breite × Höhe): 18,4 × 9 cm                      Schutzart: IP44                      Installationshöhe: 1,8–2,5 m</p>	
	MHS-VT3200-WT L-3298692	HEATSCOPE VISION weiss Korpusfarbe: weiss	L = 166 cm 3200W/230V 2840.00 /Stk
	MHS-VT3200-AB L-3298685	HEATSCOPE VISION schwarz Korpusfarbe: schwarz	L = 166 cm 3200W/230V 2280.00 /Stk
		<p><b>PURE – der Designstrahler</b></p> <p>Mit konvex geformter SCHOTT NEXTREMA® Glas-Front. Der Outdoor-Strahler (IP65) für Pergolen, Terrassen und die Gastronomie.</p> <p>Beschichteter Aluminiumkorpus, Doppel-Carbon-Heizelement mit satinierte Oberfläche, angeordnet direkt hinter der gewölbten Glasfront, patentiertes Reflektor-Heizsystem mit hinterlüfteter Rückseite, integrierte Montagekonsole für Wand- oder Deckenmontage erlaubt eine Montage des Strahlers auf Holz, das 4-polige Anschlusskabel (1,1 m) ermöglicht bei Bedarf den Strahler mit reduzierter Leistung zu betreiben.</p> <p>Intensität: ●●●●○                      Oberflächentemperatur: max. 350 °C                      Sichtbares Licht: &lt; 300–400 Lumen                      Leistungsstufen: 100%, 50%, Ein/Aus, manuell oder über optionalen ext. Schalter</p> <p>Grösse (L × B × H): 104,4 × 16,6 × 8,7 cm                      Schutzart: IP65                      Installationshöhe: 1,8–3,0 m</p>	
	MHS-PE3000WT.100 L-3298617	HEATSCOPE PURE weiss	L = 104,4 cm 3000W/230V 2190.00 /Stk
	MHS-PE3000AB.100 L-3298607	HEATSCOPE PURE schwarz	L = 104,4 cm 3000W/230V 1960.00 /Stk
	SMARTBOX-WS L-3298699	Steuerung zu Heizstrahler PURE (weiss) inkl. Infrarot-Fernbedienung, automatisches Abschalten nach 4, 6 oder 8 Stunden (deaktivierbar), Leistungsstufen 100%, 50%, Ein/Aus, Wandmontage.	400.00 /Stk
	SMARTBOX-SZ L-3298698	Steuerung zu Heizstrahler PURE (schwarz) Wie SMARTBOX-WS aber in schwarzer Ausführung.	400.00 /Stk

ⓘ Bei Verwendung der Strahler in Innenräumen, muss ein entsprechender Raumthermostat, gemäss Ökodesign-Richtlinie\* (EnEV SR 730.02 Anhang 1.18), installiert werden.

\* www.systemtherm.ch/erp

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST



## Dimmbarer Kurzwellenstrahler «BLIXX» (Für den Aussenbereich)

Kurzwellenstrahler mit schwarzer oder weisser Glas-keramik-Front SCHOTT NEXTREMA®. Der Strahler kann über die mitgelieferte Fernbedienung gedimmt (33/66/100%) und über Timer (1, 2 oder 3h) betrieben werden.

Das Gerät ist zur Anwendung im Aussenbereich konzipiert und verfügt über ein korrosionsbeständiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit integriertem Bügel für horizontale Wand- oder Deckenmontage.

Eingebauter Ein/Aus Schalter, inkl. 1,8m Anschlusskabel.

Intensität: ●●●●○


Schutzklasse: I

Schutzart: IP65

Installationshöhe: 2,1m–3,0m

Grösse (L x B x T): 90 x 17 x 8 cm

Farbangaben: Front/Gehäuse



BLIXX1800F-BS	L-3271511	Infrarot-Strahler BLIXX	schwarz/silber	1800W/230V	1150.00 /Stk
BLIXX2200F-BS	L-3271510	Infrarot-Strahler BLIXX	schwarz/silber	2200W/230V	1150.00 /Stk



BLIXX1800F-WS	L-3271521	Infrarot-Strahler BLIXX	weiss/silber	1800W/230V	1280.00 /Stk
BLIXX2200F-WS	L-3271520	Infrarot-Strahler BLIXX	weiss/silber	2200W/230V	1280.00 /Stk

### Optionale Einbaubox

Die Heizstrahler BLIXX 1800F eignen sich auch für den Deckeneinbau. Besprechen Sie unbedingt vorab mit uns die Montagesituation.

Edelstahl-Einbaubox zu Heizstrahler BLIXX1800

420.00 /Stk

Schwarzer Stahl-Einbaubox zu Heizstrahler BLIXX1800

420.00 /Stk



BLIXX-EBRL-SI	L-3271590				420.00 /Stk
BLIXX-EBRL-SZ	L-3271591				420.00 /Stk

## Dimmbarer Kurzwellen-Strahler «TEC» (Für den Aussenbereich)

Hochwirksamer Infrarot-Strahler mit integriertem Bluetooth-Empfänger, Steuerung über Smartphone oder Infrarot-Fernbedienung, ideal zur Erwärmung von Aussenbereichen.

Die Lampentemperatur von über 2000 °C sorgt für hohe Effizienz. Das entstehende Rotlicht ist physikalisch bedingt, wird aber durch spezielle Heizröhren stark reduziert.


Die mitgelieferte Fernbedienung ermöglicht ein Dimmen der Leistung in Stufen (33%, 50%, 66%, 80%, 88%, 100%). Über eine kostenlose App (Android & iOS) ist die Leistungswahl sogar stufenlos möglich.

Pulverbeschichteter Strahler aus Aluminium, für horizontale Wand- oder Deckenmontage mittels beiliegendem T-Bügel.

Intensität: ●●●●●

Schutzart: IP67

Installationshöhe: 2,1–3,5 m



TEC2000-1BT9016	L-3270300	Strahler TEC2000-1BT9016 IP67	2000W/230V	960.00 /Stk
-----------------	-----------	-------------------------------	------------	-------------

1-strahlig, inkl. 1,9m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12.

Grösse (L x B x T): 71 x 10 x 12,5 cm

Farbe: weiss (RAL 9016)



TEC2000-1BT7016	L-3270310	Strahler TEC2000-1BT7016 IP67	2000W/230V	960.00 /Stk
-----------------	-----------	-------------------------------	------------	-------------

1-strahlig, inkl. 1,9m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12.

Grösse (L x B x T): 71 x 10 x 12,5 cm

Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

### Zubehör



BCDF209010	L-3279941	Deckenbefestigung BCDF209010		55.00 /Stk
------------	-----------	------------------------------	--	------------

Farbe: weiss (RAL 9010)


Länge: 20 cm



BCDF207016	L-3279942	Deckenbefestigung BCDF207016		55.00 /Stk
------------	-----------	------------------------------	--	------------

Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

Länge: 20 cm

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
		<b>Kurzwellen-Strahler «TEH» und «TES» (Für den Aussenbereich)</b>	
		Hochwirksame Infrarot-Strahler für den Aussenbereich. Die Lampentemperatur von über 2000 °C sorgt für hohe Effizienz. Das entstehende Rotlicht ist physikalisch bedingt, wird aber durch spezielle Heizröhren stark reduziert. Strahler aus massivem Aluminium, für horizontale Wand- oder Deckenmontage mittels beiliegendem L-Bügel. Intensität: ●●●●●●●● Installationshöhe: 2,1–3,5 m	
			
	TEH1650-1 IP67	L-3270000 Infrarot-Strahler TEH1650-1 IP67 1650W/230V 1-strahlig, inkl. 1,9 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12. Schutzart: IP67 Grösse (L x B x T): 61 x 9,5 x 12,5 cm Farbe: Aluminium poliert	570.00 /Stk
	TEH1650-2 IP67	L-3270100 Infrarot-Strahler TEH1650-2 IP67 3300W/2 x 230V 2-strahlig, inkl. 1,9 m Anschlusskabel. Schutzart: IP67 Grösse (L x B x T): 123,5 x 9,5 x 12,5 cm	1090.00 /Stk
	TES1500-1 IP44	L-3270200 Infrarot-Strahler TES1500-1 IP44 1500W/230V 1-strahlig, inkl. 1,9 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12. Schutzart: IP44 Grösse (L x B x T): 50,3 x 10 x 12,5 cm	470.00 /Stk
	TS4	L-3279905 <b>Zubehör</b> Timer Softstart bis max. 4kW (IP65) Schaltet auf Knopfdruck für eine Zeitdauer von 1–40 Minuten die angeschlossenen Heizstrahler ein.	300.00 /Stk
	BCDF20	L-3279940 Deckenbefestigung BCDF20 Farbe: Aluminium poliert Länge: 20 cm	45.00 /Stk
	BHSSS	L-3279920 Stativ BHSSS, silber Ausziehbar bis 2 m, ermöglicht den mobilen Einsatz eines Infrarot-Strahlers TEH1650-1, einfache Montage des Strahlers durch Rändelschraube.	135.00 /Stk
	KLS1KS	L-3279930 Streben- und Masthalterung mit Klett, silber Für 1 Strahler TEH1650-1 IP65.	30.00 /Stk
		<b>Optionale Funk-Dimmer VHET für Heizstrahler</b> Zur Steuerung bzw. zum Dimmen von Heizstrahlern. Erfordert eine separat zu bestellende Fernbedienung Typ VEVO. Tastereingang für externe Steuerung. Schutzart: IP54	
	VHET-2000	L-3299900 Funk-Dimmer VHET-2000 (3 voreingestellte Stufen) Leistungstufen: 100%, 66%, 50%, Aus Max. Last: 1 x 2000W/230V Grösse (L x H x T): 145 x 115 x 55 mm	250.00 /Stk
	VHET-4000	L-3299901 Funk-Dimmer VHET-4000 (0–100%) Leistungstufen: 100%, 75%, 50%, Aus Max. Last: 2 x 2000W/230V Grösse (L x H x T): 195 x 200 x 75 mm	640.00 /Stk
	VEVO-4-SZ	L-3299911 Funk-Fernbedienung VEVO-4 schwarz Zu Dimmer VHET-2000, 4-Kanal-Fernbedienung, inkl. Wandhalterung.	100.00 /Stk
	VEVO-6x7-WS	L-3299920 Funk-Fernbedienung VEVO-6x7 weiss Zu Dimmer VHET-4000 & VHET-6800, 7-Kanal-Fernbedienung für max. 6 Gruppen, inkl. Wandhalterung.	120.00 /Stk

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST



## Infrarot-Strahler «INFRACALM»

Geeignet für überdachte und windgeschützte Aussenbereiche wie z.B. Gartenrestaurants, Terrassen oder Balkone. INFRACALM kann aber auch im Haus, z.B. als Punktheizung oder in temporär genutzten Räumen installiert werden. Robustes und witterungsbeständiges Anschlussgehäuse aus Polycarbonat, hochglanzpolierter Alu-Reflektor mit maximaler Korrosionsbeständigkeit, Edelstahlrohrheizkörper. Lieferung inkl. Montagekonsolen für eine einfache Wand- oder Deckeninstallation.



Intensität: ●●●○○  
 Farbe: telegrau 2 (RAL 7046)  
 Schutzart: IP24  
 Breite: 100 mm  
 Höhe: 50 mm (140 mm inkl. Bügel)  
 Installationshöhe: 2–2,5 m



Bezeichnung	Code	Beschreibung	Abmessungen	Leistung	Preis
INC05E	L-3293305	INFRACALM INC05E	L = 711 mm	500W/230V	210.00 /Stk
INC10E	L-3293310	INFRACALM INC10E	L = 1251 mm	1000W/230V	245.00 /Stk
INC10D	L-3293311	INFRACALM INC10D	L = 1251 mm	1000W/400V2	255.00 /Stk
INC15E	L-3293315	INFRACALM INC15E	L = 1756 mm	1500W/230V	355.00 /Stk
INC20E	L-3293320	INFRACALM INC20E	L = 2181 mm	2000W/230V	400.00 /Stk
INC20D	L-3293321	INFRACALM INC20D	L = 2181 mm	2000W/400V2	400.00 /Stk



Bezeichnung	Code	Beschreibung	Preis
CIRT	L-3293910	<b>Optionale Steuergeräte für den Aussenbereich</b> Leistungsregler mit Timer Typ CIRT Einstellbare Ausgangsleistung (25–100% getaktet), Laufzeit wählbar 0,5h/1h/2h/4h oder 4h/8h/16h/24h. Min. Belastung: 1A Max. Belastung (230V): 3500W/15A Max. Belastung (400V2): 6000W/15A	220.00 /Stk






CBT	L-3293920	Elektronischer Timer CBT Laufzeit wählbar 0,5h/1h/2h/4h oder 4h/8h/16h/24h. Schutzart: IP44 Schaltstrom: 16A/230V AC	150.00 /Stk
-----	-----------	---	-------------



Bezeichnung	Code	Beschreibung	Preis
eTOUCH hybrid	F-1976020	<b>Steuergerät für den Innenbereich</b> Bei Verwendung der Strahler in Innenräumen, muss ein entsprechender Raumthermostat, gemäss Ökodesign-Richtlinie* (EnEV SR 730.02 Anhang 1.18), installiert werden. UP-Raumthermostat mit Zeitschaltuhr und Timer Weisse Glasfront, OLED-Display, Schaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm, 4 kapazitive Bedientasten, Timerfunktion, Raumtemperatursteuerung, Selbstlernfunktion, Frostschutzfunktion, 2 Schaltausgänge (Timer/Thermostat). Abmessungen (L x B x T): 90 x 90 x 13 mm Timer: 1h/2h/3h Einstellbereich Thermostat: 18–25°C Schaltstrom (Total): 16A (2NO)	420.00 /Stk

\*www.systemtherm.ch/erp

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
		<b>Dunkelstrahler «DHT»</b>	
		Eleganter Infrarot-Strahler ohne sichtbares Licht. Ideal für Innenräume und windgeschützte Aussenbereiche. Mit den Dunkelstrahlern ist sowohl eine punktuelle Beheizung, wie auch eine Bereichsheizung mit unterschiedlichen Komfortzonen möglich. Die Geräte aus schwarz eloxiertem Aluminium eignen sich für feste Montage an der Wand oder Decke. Die Montagehalterung gehört zum Lieferumfang und ermöglicht eine einfache Fixierung des Strahlers in unterschiedlichen Positionen.	
		Intensität: ●●○○○ Schutzklasse: I Schutzart: IP55 Installationshöhe Wand: 1,8m–2,5m Installationshöhe Decke: 2,3m–3,5m Grösse (B x T): 5,8 x 20,2 cm Farbe: schwarz (RAL 9005)	
			
	DHT-2400-B	L-3290500	
	DHT-3200-B	L-3290501	
		<b>Ohne Schalter und Steuerung</b> Länge Anschlusskabel: 1,8m Dunkelstrahler DHT-2400-B 2400W/230V 710.00 /Stk Länge: 155 cm Dunkelstrahler DHT-3200-B 3200W/230V 790.00 /Stk Länge: 195 cm	
	DHT-2400RC-B	L-3290510	
	DHT-3200RC-B	L-3290511	
		<b>Mit eingebautem Dimmermodul (RC)</b> Die mitgelieferte Funk-Fernbedienung ermöglicht ein Dimmen der Leistung in Stufen (33%, 66%, 100%). Länge Anschlusskabel: 3,0m Dunkelstrahler DHT-2400RC-B 2400W/230V 960.00 /Stk Länge: 171 cm Dunkelstrahler DHT-3200RC-B 3200W/230V 1050.00 /Stk Länge: 211 cm	
		① Bei Verwendung der Strahler in Innenräumen, muss ein entsprechender Raumthermostat, gemäss Ökodesign-Richtlinie* (EnEV SR 730.02 Anhang 1.18), installiert werden.	
	DHT-TWIN	L-3290520	
	DHT-EXTENSION	L-3290521	
		<b>Optionale Halterungen</b> Halterung DHT-TWIN (1 Paar) 75.00 /Stk Decken-Montagekonsole für 2 Dunkelstrahler DHT. Halterung DHT-EXTENSION (1 Paar) 50.00 /Stk Decken-Montagekonsole zur Reduzierung der Montagehöhe um 23 cm.	

\* www.systemtherm.ch/erp

