







Accumulateurs

Accumulateurs standards «ETS PLUS»	9.2
Accumulateurs plats «ETW PLUS»	9.3
Accumulateurs bas «ETT PLUS»	9.4
Commandes pour accumulateurs	9.5
Mises en service	9.6

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
		Accumulateurs standards «ETS PLUS»	
		<p>Accumulateur standard compact pour la pose au sol. Avec régulateur de charge et de température ambiante électronique intégré. Utilisation et programmation simple par display, horloge hebdomadaire, fonction auto-adaptative, détection chute de température, sécurité enfants, températures de confort et d'abaissement programmables. La puissance peut être réduite sur 4 niveaux (100/91,6/83,3/75%). Le signal de commande AC est réglable de 30% à 80%. Une entrée de commande pour signaux DC est disponible comme accessoire. Grille d'écartement mural intégrée (30mm), isolation thermique haut de gamme, filtre à peluches dans la grille d'entrée d'air, très silencieux grâce au ventilateur tangentiel. Pose directe au sol ou avec espace libre en dessous, sur des consoles de sol optionnelles.</p> <p>Le raccordement électrique est facilement accessible grâce au bloc raccordement escamotable. Livraison avec briques réfractaires magnésite (2 briques/paquet).</p> <p>Coloris: blanc alpin (similaire RAL 9016) Hauteur de l'appareil: 650 mm Profondeur de l'appareil: 275 mm Tension: 400V 3N (ETS 200 aussi 230V)</p>	
			
	ETS 200 Plus	P-3110200	Accumulateur ETS 200 PLUS longueur = 605 mm 2 kW 1830.00 /p.
	ETS 300 Plus	P-3110300	Accumulateur ETS 300 PLUS longueur = 780 mm 3 kW 2040.00 /p.
	ETS 400 Plus	P-3110400	Accumulateur ETS 400 PLUS longueur = 955 mm 4 kW 2270.00 /p.
	ETS 500 Plus	P-3110500	Accumulateur ETS 500 PLUS longueur = 1130 mm 5 kW 2470.00 /p.
	ETS 600 Plus	P-3110600	Accumulateur ETS 600 PLUS longueur = 1305 mm 6 kW 2690.00 /p.
	ETS 700 Plus	P-3110700	Accumulateur ETS 700 PLUS longueur = 1480 mm 7 kW 3000.00 /p.
		Chauffages d'appoint avec interrupteur thermique	
	ZH 350	P-3118000	Chauffage d'appoint pour ETS 200 PLUS 0,35 kW 175.00 /p.
	ZH 500	P-3118010	Chauffage d'appoint pour ETS 300 PLUS 0,5 kW 185.00 /p.
	ZH 800	P-3118020	Chauffage d'appoint pour ETS 400 PLUS 0,8 kW 190.00 /p.
	ZH 1000	P-3118030	Chauffage d'appoint pour ETS 500 PLUS 1,0 kW 205.00 /p.
	ZH 1200	P-3118040	Chauffage d'appoint pour ETS 600 PLUS 1,2 kW 210.00 /p.
	ZH 1500	P-3118050	Chauffage d'appoint pour ETS 700 PLUS 1,5 kW 215.00 /p.
	Montage appoint	P	Montage du chauffage d'appoint 110.00 /p.
		Consoles de sol	
	B-console ETS/ETT	P-3118100	Consoles de sol Vario pour ETS PLUS et ETT PLUS 230.00 /p. Kit pour la pose de l'appareil avec espace libre en dessous (100mm), inclinaison réglable.

Ⓢ Thermostats externes et commandes de charge: p. 9.5

Désignation Code Description CHF/hors TVA



Accumulateurs plats «ETW PLUS»

Accumulateur plat pour la pose murale ou au sol. Avec régulateur de charge et de température ambiante électronique intégré. Utilisation et programmation simple par display, horloge hebdomadaire, fonction auto-adaptative, détection chute de température, sécurité enfants, températures de confort et d'abaissement programmables. La puissance peut être réduite sur 4 niveaux (100/91,6/83,3/75%). Le signal de commande AC est réglable de 30% à 80%. Une entrée de commande pour signaux DC est disponible comme accessoire. Grille d'écartement mural intégrée (21 mm), isolation thermique haut de gamme, filtre à peluches dans la grille d'entrée d'air, très silencieux grâce au ventilateur tangentiel. Pose murale avec consoles incluses, pose directe au sol ou avec espace libre en dessous, sur des consoles de sol optionnelles. Consoles de support disponibles comme accessoires en cas de murs non porteurs. Le raccordement électrique est facilement accessible grâce au bloc raccordement escamotable. Livraison avec briques réfractaires magnésite (2 briques/paquet).
 Coloris: blanc alpin (similaire RAL 9016)
 Hauteur de l'appareil: 546 mm
 Profondeur de l'appareil: 218 mm
 Tension: 400V 3N (120/180 aussi 230V)



ETW 120 Plus	P-3111120	Accumulateur ETW 120 PLUS	longueur = 580 mm	1,2 kW	2090.00 /p.
ETW 180 Plus	P-3111180	Accumulateur ETW 180 PLUS	longueur = 741 mm	1,8 kW	2150.00 /p.
ETW 240 Plus	P-3111240	Accumulateur ETW 240 PLUS	longueur = 902 mm	2,4 kW	2400.00 /p.
ETW 300 Plus	P-3111300	Accumulateur ETW 300 PLUS	longueur = 1063 mm	3,0 kW	2570.00 /p.
ETW 360 Plus	P-3111360	Accumulateur ETW 360 PLUS	longueur = 1224 mm	3,6 kW	2790.00 /p.
ETW 420 Plus	P-3111420	Accumulateur ETW 420 PLUS	longueur = 1385 mm	4,2 kW	3070.00 /p.
ETW 480 Plus	P-3111480	Accumulateur ETW 480 PLUS	longueur = 1546 mm	4,8 kW	3300.00 /p.

ⓘ Les modèles ETW 420 PLUS et ETW 480 PLUS doivent être soutenus de façon supplémentaire par une console de support.



ZH 350	P-3118000	Chauffage d'appoint pour ETW 120 PLUS	0,35 kW	175.00 /p.
ZH 500	P-3118010	Chauffage d'appoint pour ETW 180 PLUS	0,5 kW	185.00 /p.
ZH 800	P-3118020	Chauffage d'appoint pour ETW 240 PLUS	0,8 kW	190.00 /p.
ZH 1000	P-3118030	Chauffage d'appoint pour ETW 300 PLUS	1,0 kW	205.00 /p.
ZH 1200	P-3118040	Chauffage d'appoint pour ETW 360 PLUS	1,2 kW	210.00 /p.
ZH 1500	P-3118050	Chauffage d'appoint pour ETW 420 PLUS	1,5 kW	215.00 /p.
ZH 1700	P-3118060	Chauffage d'appoint pour ETW 480 PLUS	1,7 kW	220.00 /p.
Montage appoint	P	Montage du chauffage d'appoint		110.00 /p.

Chauffages d'appoint avec interrupteur thermique






B-console ETW	P-3118110	Consoles de sol Vario pour ETW PLUS Kit pour la pose de l'appareil avec espace libre en dessous (100mm), l'inclinaison est réglable.		245.00 /p.
---------------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------







S-console ETW	P-3118120	Consoles de support pour ETW PLUS Kit pour la pose de l'appareil avec espace libre en dessous (100mm) en cas de murs non porteurs.		115.00 /p.
---------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------

Consoles de support

ⓘ Thermostats externes et commandes de charge: p. 9.5

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
		Accumulateurs bas «ETT PLUS»	
		<p>Accumulateur en version basse pour la pose au sol. Spécialement conçu pour des niches ou des appuis de fenêtre bas. Avec régulateur de charge et de température ambiante électronique intégré. Utilisation et programmation simple avec display, horloge hebdomadaire, fonction auto-adaptative, détection chute de température, sécurité enfants, températures de confort et d'abaissement programmables. La puissance peut être réduite sur 4 niveaux (100/91,6/83,3/75 %). Le signal de commande AC est réglable de 30% à 80%. Une entrée de commande pour signaux DC est disponible comme accessoire. Grille d'écartement mural intégrée (30 mm), isolation thermique haut de gamme, filtre à peluches dans la grille d'entrée d'air, très silencieux grâce au ventilateur tangentiel. Pose directe au sol ou avec espace libre en dessous, sur des consoles de sol optionnelles. Le raccordement électrique est facilement accessible grâce au bloc raccordement escamotable. Livraison avec briques réfractaires magnésite (2 briques/paquet).</p> <p>Coloris: blanc alpin (similaire RAL 9016) Hauteur de l'appareil: 490 mm Profondeur de l'appareil: 275 mm Tension: 400V 3N</p>	
	ETT 350 Plus P-3112350	Accumulateur ETT 350 PLUS longueur = 1130mm	3,5 kW 2660.00 /p.
	ETT 500 Plus P-3112500	Accumulateur ETT 500 PLUS longueur = 1480mm	5 kW 3060.00 /p.
	ZH 1000 P-3118030	Chauffage d'appoint pour ETT 350 PLUS	1,0 kW 205.00 /p.
	ZH 1500 P-3118050	Chauffage d'appoint pour ETT 500 PLUS	1,5 kW 215.00 /p.
	Montage appoint P	Montage du chauffage d'appoint	110.00 /p.
	B-console ETS/ETT P-3118100	Consoles de sol Vario pour ETS PLUS et ETT PLUS Kit pour la pose de l'appareil avec espace libre en dessous (100mm), l'inclinaison est réglable.	230.00 /p.

Ⓢ Thermostats externes et commandes de charge: p. 9.5

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
Commandes			
	eTOUCH eco+ V2 F-1976003	<p>Thermostat d'ambiance externe, montage encastré</p> <p>Thermostat universel encastré eTOUCH ECO+ V2 Peut être utilisé comme thermostat de sol, d'ambiance, combiné ou comme régulateur à impulsions. Programmes éditables (appartement, bureau, minuterie), display couleur, guidage simple par menu, fonction auto-adaptative, détection chute de température, entrée de commande pour horloge externe, affichage de la consommation d'énergie, compatible avec multiples sondes de température usuelles. Livraison avec sonde de température de 3m NTC-10K-3. Indice de protection: IP21 Réserve de fonctionnement: 36 h Plage de réglage: 5 à 35°C Courant de coupure: 16A (1 NO)</p>	230.00 /p.
	Eberle E 6181 F-1916181	<p>Thermostat d'ambiance externe montage apparent</p> <p>Pour applications hors Directive sur l'écoconception*. Thermostat d'ambiance pour montage apparent ou sur boîtier d'encastrement Gr. 1, interrupteur pour enclenchement chauffage d'appoint et pour On/Off, livraison avec cadre de montage ARA 1 E. Plage de réglage: 5 à 30°C Courant de coupure: 10A/230V AC</p>	75.00 /p.
① Plus de thermostats dès p. 15.2			
Commandes de charge			
	EAC 5 F-1970715	<p>Appropriées pour accumulateurs de chaleur à régulateur électronique ou à régulateurs de charge thermomécaniques. Commande de charge universelle EAC 5 Commande de charge en fonction des conditions météorologiques pour une utilisation rentable et pratique des accumulateurs de chaleur. Détermination automatique de la charge nécessaire sur la base de la température extérieure. Utilisation facile par écran tactile graphique. Fonctions de base d'un module de commande centralisé, programme de pilotage auto-apprenant pour de longues plages horaires de recharge, plusieurs modes de fonctionnement réglables et faciles à programmer par le programmeur hebdomadaire. Montage sur rails DIN 35 mm (espace requis 54 mm), tension: 230V, système ED: 37% à 80%, compatible avec la plupart des sondes climatiques d'autres marques. Une sonde climatique extérieure DIN (longueur 3m) est incluse à la livraison.</p>	950.00 /p.
	ZSE 5 F-1970735	<p>Unité de commande groupée ZSE 5 pour immeubles Ajustement individuel du signal de la commande de charge, piloté par la température extérieure. Montage sur rails DIN 35 mm (espace requis 54 mm), Tension: 230V, système ED: 37% à 80%.</p>	380.00 /p.
Compatibilité			
<p>Nos accumulateurs et commandes de charge sont compatibles avec la plupart des installations d'autres fabricants. N'hésitez pas à nous contacter, nous vous renseignons volontiers.</p>			

* www.systemtherm.ch/erp

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
-------------	------	-------------	--------------

Mises en service



<p>Mise en service maison individuelle Mise en service d'une maison individuelle</p> <p>Mise en service immeuble Taxe de base pour la mise en service d'un immeuble Supplément par appartement de l'immeuble</p>	Contrôle EFH	X	sur demande
	Contrôle MFH-G	X	sur demande
	Contrôle MFH-W	X	sur demande

Schéma d'installation

- ① Les schémas standards sont disponibles gratuitement.
Des schémas individuels seront facturés selon temps effectif.