



## Accumulatori

Accumulatori standard «ETS PLUS»	9.2
Accumulatori piatti «ETW PLUS»	9.3
Accumulatori bassi «ETT PLUS»	9.4
Apparecchi di comando	9.5
Messe in servizio	9.6





Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
			
<p><b>Accumulatori bassi «ETT PLUS»</b></p> <p>Accumulatore in versione bassa per la posa sul pavimento. Ideale per le nicchie oppure sotto il tetto inclinato. Con regolatore elettronico di carica e di temperatura ambiente integrato. Di facile programmazione e utilizzo molto semplice tramite il display, timer settimanale, funzione autoapprendimento, riconoscimento abbassamento improvviso della temperatura, protezione bambini, temperature comfort e di abbassamento programmabili. La potenza d'allacciamento può essere ridotta, 4 livelli impostabili: (100/91,6/83,3/75%). Segnale di controllo in corrente alternata regolabile da 30% a 80%. Ingresso di comando per segnali in corrente continua disponibile come accessorio. Griglia distanziatrice murale integrata (30 mm), isolamento termico di elevata qualità, filtro nell'aspirazione dell'aria, ventilatori tangenziali particolarmente silenziosi. Per la posa diretta sul pavimento o rialzata tramite piedini in metallo opzionali. L'allacciamento elettrico è facilmente accessibile grazie al pannello ribaltabile. Fornitura con mattoni refrattari in magnesite (2 mattoni per pacco).</p> <p>Colore: bianco alpino (simile a RAL 9016)                      Altezza apparecchio: 490 mm                      Profondità apparecchio: 275 mm                      Tensione: 400V 3N</p>			
	ETT 350 Plus	P-3112350	Accumulatore ETT 350 PLUS Lung. = 1130mm 3,5kW 2660.00 /pz
	ETT 500 Plus	P-3112500	Accumulatore ETT 500 PLUS Lung. = 1480mm 5kW 3060.00 /pz
<p><b>Riscaldamento suppl. con protezione sovratemperatura</b></p>			
	ZH 1000	P-3118030	Riscaldamento supplementare per ETT 350 PLUS 1,0kW 205.00 /pz
	ZH 1500	P-3118050	Riscaldamento supplementare per ETT 500 PLUS 1,5kW 215.00 /pz
	Montaggio ZH	P	Montaggio del riscaldamento supplementare 110.00 /pz
	Piedini ETS/ETT	P-3118100	Piedini in metallo Vario per ETS PLUS e ETT PLUS 230.00 /pz Kit per il montaggio rialzato dell'apparecchio (100 mm), inclinazione regolabile.

Ⓢ I regolatori esterni e i regolatori di carica si trovano a pagina 9.5

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
<b>Apparecchi di comando</b>			
	eTOUCH eco+ V2 F-1976003	<p><b>Termostato ambiente esterno, montaggio sotto intonaco</b></p> <p>Termostato universale sotto intonaco eTOUCH ECO+ V2 Può essere utilizzato come termostato a pavimento, termostato ambiente, termostato combinato oppure come regolatore ad impulsi. Programmi editabili (appartamento, ufficio, timer), display a colori, semplice guida a menù, funzione autoapprendimento, riconoscimento abbassamento improvviso della temperatura, ingresso di comando per temporizzatore esterno, visualizzazione del consumo energetico, compatibile con le sonde di temperatura più comuni. Con 3 m di sonda di temperatura NTC-10K-3. Grado di protezione: IP21 Riserva di carica: 36 h Campo di regolazione: 5–35 °C Capacità d'apertura: 16 A (1 NO)</p>	230.00 /pz
	Eberle E 6181 F-1916181	<p><b>Termostato ambiente esterno, montaggio sopra intonaco</b></p> <p>Per applicazioni al di fuori della Direttiva Ecodesign*. Termostato ambiente per montaggio sopra intonaco o su scatola d'incasso Gr. 1, interruttore per accensione riscaldamento supplementare e per On/Off, con telaio di montaggio ARA 1 E. Campo di regolazione: 5–30 °C Capacità d'apertura: 10 A/230 V AC</p>	75.00 /pz
① Altri termostati a partire dalla pagina 15.2			
<b>Regolatori di carica</b>			
	EAC 5 F-1970715	<p>Adatti per accumulatori di calore con regolatore di carica elettronico o termomeccanico.</p> <p>Regolatore di carica universale EAC 5 Regolatore di carica a comando climatico per il funzionamento economico e confortevole degli accumulatori di calore. Rilevamento automatico della carica necessaria in base alla temperatura esterna. Utilizzo semplice tramite display grafico touchscreen. Funzioni di base di un sistema di carica automatico, programma di controllo ad autoapprendimento per lunghi tempi di ricarica, diverse modalità di funzionamento regolabili e facili da programmare sul temporizzatore settimanale. Montaggio su guida DIN 35 mm (spazio necessario 54 mm), tensione: 230 V, sistema ED: 37%–80%, compatibile con la maggior parte delle sonde climatiche di altre marche. Una sonda esterna DIN (lunghezza 3 m) è inclusa nella fornitura.</p>	950.00 /pz
	ZSE 5 F-1970735	<p>Apparecchio di comando collettivo ZSE 5 per case plurifamiliari Adattamento individuale del segnale del regolatore di carica in funzione della temperatura esterna. Montaggio su guida DIN 35 mm (spazio necessario 54 mm), tensione: 230 V, sistema ED: 37%–80%.</p>	380.00 /pz

**Compatibilità**

I nostri accumulatori e regolatori di carica sono compatibili con la maggior parte degli impianti di altri produttori. Contattateci, saremo lieti di aiutarvi.

\* [www.systemtherm.ch/erp](http://www.systemtherm.ch/erp)

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
--------------	--------	-------------	---------------

### Messa in servizio



Controllo EFH	X		
---------------	---	--	--

#### Messa in servizio di una casa unifamiliare

Messa in servizio di una casa unifamiliare

su richiesta

Controllo MFH-G	X		
-----------------	---	--	--

#### Messa in servizio di una casa plurifamiliare

Tassa fissa per la messa in servizio di una casa plurifamiliare

su richiesta

Controllo MFH-W	X		
-----------------	---	--	--

Supplemento per ogni appartamento dell'immobile

su richiesta

#### Schema d'impianto

① Gli schemi standard sono disponibili gratuitamente.

Esecuzioni individuali vengono fatturate in base al dispendio effettivo.