




Sistema di automazione domotica

Centrali	16.2
Regolazione per riscaldamenti elettrici a pavimento	16.2
Regolazione per apparecchi elettrici	16.3
Regolazione per sistemi di riscaldamento idraulico	16.4
Telecamera per interni	16.5
Telecamera per esterni	16.5
Regolazione per frangisole/tende da sole	16.6
Regolazione per tapparelle/tende veneziane/lucernari	16.7
Ricevitori per illuminazioni & apparecchi On/Off	16.8
Ricevitori per illuminazioni dimmerabili	16.9
Trasmettitori/interruttori per illuminazione ecc.	16.9

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.	
Sistema di automazione domotica				
<p>Sistema radio intelligente con la possibilità di gestire l'intera tecnica domestica in modo centralizzato tramite smartphone o tablet grazie all'app gratuita TYDOM. La portata radio degli apparecchi arriva fino a 300m in campo libero.</p>				
Centrali				
	TYDOM HOME	Y-1975236	Centralina di comando TYDOM HOME Interfaccia bidirezionale per la connessione a un router WLAN UPnP tramite un cavo Ethernet in dotazione. Permette di regolare e sorvegliare tutta la tecnica domestica da casa o da remoto tramite tablet o smartphone, gestione pluri-domiciliare, app TYDOM gratuita per iOS e Android, compatibile con componenti ZigBee 3.0 a partire dalla versione 4.4 dell'app.	290.00 /pz
	TYDOM PRO	Y-1975237	Centralina di comando TYDOM PRO Stesse funzioni del TYDOM HOME, però per il montaggio nel quadro elettrico su guida DIN 35mm.	300.00 /pz
	TYDOM PRO ANT	Y-1975239	Antenna esterna per centralina di comando TYDOM PRO Per una ricezione ottimale in caso di montaggio in un quadro elettrico metallico. Lung. cavo d'alimentazione: 2 m	25.00 /pz
Regolazione di riscaldamenti elettrici a pavimento				
	TYBOX 5101 ws	Y-1975000	Termostato ambiente sopra intonaco radiocomandato (trasmettitore) TYBOX 5101 bianco Per la sistemazione su piano d'appoggio o per montaggio a parete, può inviare segnali a più ricevitori radiocomandati (p. es. RF 4890), funzione temporizzatore tramite app gratuita TYDOM, regolazione PI, fornitura con batterie. Campo di regolazione: 10–30 °C Batterie: 2 x Micro AAA (LR03), 1,5V	150.00 /pz
	TYBOX 5101 sz	Y-1975001	Termostato ambiente sopra intonaco radiocomandato (trasmettitore) TYBOX 5101 nero	150.00 /pz
	RF 4890	Y-1975010	Ricevitore radiocomandato sotto intonaco RF 4890 Per regolare un riscaldamento a pavimento o un radiatore tramite il termostato ambiente TYBOX 5101, MINOR 1000 o tramite l'app gratuita TYDOM. Con la sonda opzionale NTC-10K-3 è possibile regolare il riscaldamento in base alla temperatura ambiente con limitatore oppure in base alla temperatura del pavimento. Montaggio in scatola d'incasso, ingresso fase per abbassamento tramite temporizzatore. Dimensioni (L x l x P): 50 x 47 x 33 mm Temperatura di esercizio: -5–35 °C Limitatore a pavimento: 20–45 °C Capacità d'apertura: 10A/230V	150.00 /pz
	NTC-10K-3	F-1978660	Sonda a pavimento NTC-10K-3 con 3m di cavo d'alimentazione Per l'allacciamento al ricevitore radiocomandato RF 4890	30.00 /pz




	Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
	MINOR 1000	Y-1975270	<p>Regolazione di apparecchi elettrici</p> <p>Termostato ambiente radiocomandato sopra intonaco (trasmettitore) MINOR 1000</p> <p>Per sistemazione su piano d'appoggio o per montaggio a parete, permette di inviare segnali a diversi ricevitori radio (p. es. SKY-E-03), funzione temporizzatore tramite app gratuita TYDOM, visualizzazione della temperatura nominale o reale, regolatore PI o 2 posizioni selezionabili, visualizzazione dell'umidità relativa, visualizzazione del consumo energetico, fornitura con batterie.</p> <p>Campo di regolazione: 5–30 °C Batterie: 2 × Micro AAA (LR03), 1,5V</p>	185.00 /pz
	SKY-RFU-02	Y-1921921	<p>Termostato ambiente radiocomandato (trasmettitore) SKY-RFU-02</p> <p>Montaggio sopra intonaco, temporizzatore programmabile, permette di inviare segnali a uno o più ricevitori radio p. es. SKY-E-03, display grande, visualizzazione del valore nominale o reale, manopola per le funzioni: Off, Antigelo, Abbassamento, Automatico, Temperatura comfort, Orario, Programmazione. In modalità di funzionamento tramite app TYDOM non impostare su Automatico, i programmi orari non sono sincronizzati.</p> <p>Campo di regolazione: 5–30 °C Dimensioni: 135 × 81 × 22 mm Portata: circa 100–300 m in ambienti senza ostacoli</p>	150.00 /pz
	SKY-E-03	Y-1921952	<p>Ricevitore radiocomandato sopra intonaco SKY-E-03</p> <p>LED per la visualizzazione dello stato di commutazione dell'uscita, punto d'ingresso del cavo in basso.</p> <p>Dimensioni (L × l × P): 120 × 54 × 25 mm Grado di protezione: IP44 Capacità d'apertura: 16 A (1 NO)/230V</p>	130.00 /pz
	RF 6640	Y-1921953	<p>Ricevitore radiocomandato sopra intonaco RF 6640</p> <p>LED per la visualizzazione dello stato di commutazione dell'uscita, punto d'ingresso del cavo in basso.</p> <p>Dimensioni (L × l × P): 120 × 54 × 25 mm Grado di protezione: IP44 Capacità d'apertura: 16 A (1 NO)/230V (a potenziale zero)</p>	135.00 /pz
	MDO BL TYXAL+	Y-1975240	<p>Micro rilevatore di apertura radio (bianco)</p> <p>Attiva la funzione di protezione antigelo in combinazione con il termostato ambiente MINOR 1000 o SKY-RFU-02 non appena viene rilevata una finestra o una porta aperta dal rilevatore di apertura. Durata della batteria fino a 3 anni.</p>	105.00 /pz
	MDO BR TYXAL+	Y-1975241	<p>Micro rilevatore di apertura radio (beige/caramello)</p> <p>Attiva la funzione di protezione antigelo in combinazione con il termostato ambiente MINOR 1000 o SKY-RFU-02 non appena viene rilevata una finestra o una porta aperta dal rilevatore di apertura. Durata della batteria fino a 3 anni.</p>	105.00 /pz
	DMB TYXAL+	Y-1975250	<p>Rilevatore di movimento infrarosso</p> <p>Serve per la rilevazione di presenza e provvede in combinazione con il termostato ambiente MINOR 1000 o SKY-RFU-02 all'abbassamento della temperatura ambiente in caso di assenza, con lente intercambiabile (non reagisce agli animali/standard). Durata della batteria fino a 10 anni.</p>	265.00 /pz
	TYSENSE THERMO	Y-1975221	<p>Sonda di temperatura esterna radiocomandata X3D TYSENSE THERMO</p> <p>Può essere associata ad uno o più termostati ambiente MINOR 1000, per visualizzare la temperatura esterna.</p>	185.00 /pz

	Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
	TYBOX 5300	Y-1975111	<p>Regolazione di sistemi di riscaldamento idraulico</p> <p>Kit con termostato ambiente radio sopra intonaco TYBOX 5101+ e ricevitore radiocomandato RF 6050+, termostato per sistemazione su piano d'appoggio o per montaggio a parete, adatto per la regolazione di sistemi reversibili e non reversibili (attuatori elettrotermici, caldaie, pompe di calore, circolatori, ecc.), 3 modalità di funzionamento (Caldo, Freddo, Spento), regolazione PID o On/Off, funzione temporizzatore tramite app gratuita TYDOM, fornitura con batterie.</p> <p>Campo di regolazione: 10–30 °C Campo di reg. antigelo: 5–16 °C Batterie: 2 × Micro AAA (LR03), 1,5V Capacità d'apertura: 5A (1 CO)/230V potenziale zero</p>	265.00 /pz
	RF 6050+	Y-1975026	<p>Ricevitore radiocomandato sopra intonaco 6050+ Come ricevitore sostitutivo o aggiuntivo per TYBOX 5300.</p> <p>Grado di protezione: IP44 Capacità d'apertura: 5A (1 CO)/230V potenziale zero</p>	160.00 /pz
	RF 6450	Y-1975027	<p>Ricevitore radiocomandato sopra intonaco 6450 Per la regolazione della funzione di riscaldamento/raffreddamento delle pompe di calore reversibili.</p> <p>Grado di protezione: IP44 Capacità d'apertura: 5A (1 CO)/230V potenziale zero</p>	140.00 /pz
	DELTA 8000 BT	Y-1975130	<p>Centralina multizona DELTA 8000 BT Per montaggio sopra intonaco, per la regolazione di riscaldamenti a pavimento e radiatori con fino a 8 zone, sistema ibrido con tecnologia bus e radio, regolazione di pompe di calore termiche o reversibili, regolazione del bruciatore, espandibile fino a 16 zone aggiungendo una seconda centralina multizona in parallelo.</p> <p>Tensione: 230 V Alimentazione valvole: 24V/AC/DC risp. 230V/AC Capacità d'apertura valvole: max. 1A per uscita Grado di protezione: IP33</p>	365.00 /pz
	DELTA 8000 RF	Y-1975131	<p>Gateway radiocomandato sopra intonaco DELTA 8000 RF Permette l'integrazione della centralina multizona DELTA 8000 BT nel sistema di automazione domotica, consentendo così una regolazione intuitiva e la programmazione dei termostati (TYBOX 5101 o 8000 TA RF) tramite l'app TYDOM.</p> <p>Tensione: tramite il bus 24V Grado di protezione: IP44</p>	95.00 /pz
	DELTA 8000 TA RF	Y-1975132	<p>Termostato ambiente radiocomandato sopra intonaco (trasmettitore) DELTA 8000 TA RF Per la sistemazione su piano d'appoggio o per montaggio a parete, trasmissione via radio dei comandi di commutazione alla centralina multizona DELTA 8000 BT, funzione temporizzatore tramite app gratuita TYDOM, visualizzazione della temperatura nominale o reale, possibilità di rilevamento presenza e funzione apertura finestra grazie agli accessori, fornitura con batterie.</p> <p>Campo di regolazione: 5–30 °C Batterie: 2 × Micro AAA (LR03), 1,5V</p>	200.00 /pz
	TRV1.0 ADAPT	Y-1975141	<p>Termostato radiocomandato per radiatore TRV1.0 Per i collegamenti al radiatore M30 × 1,5, regolazione autonoma o tramite app gratuita TYDOM, regolazione PI. Con adattatore per Danfoss RA, RAV, RAVL e M28 × 1,5 per Comap, Herz e MMA.</p> <p>Batterie: 2 × Mignon AA (LR6), 1,5V Quantità TRV 1.0 per stanza: 8 (7 per l'app TYDOM) Prova Pressione della Biglia: 75 °C Grado di protezione: IP30 Dimensioni: 101 × ø 57 mm</p>	165.00 /pz
	METAL RA ADAPT	Y-1975143	<p>Adattatore METAL RA ADAPT Adattatore Danfoss RA in metallo, collegamento M30 × 1,5, per TRV1.0 ADAPT</p>	35.00 /pz







Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
	TYCAM 1100 IND Y-1975400	<p>Telecamera da interno</p> <p>Telecamera da interno TYCAM 1100 INDOOR</p> <p>Telecamera a colori per la comunicazione con la centralina di comando TYDOME HOME o TYDOM PRO e la connessione con il router, per la sorveglianza a distanza della casa, controllo da smartphone/tablet tramite app gratuita TYDOM, connessione criptata e sicura, trasmissione tramite cavo Ethernet o Wi-Fi, funzione Live streaming, risoluzione Full HD, compatibile con i sistemi operativi da Android 2.3.3 e iOS7, staffa regolabile per montaggio a parete all'interno, sirena d'allarme regolabile 85 dB, funzione interfono integrata tramite app TYDOM, slot con scheda di memoria SD 16 GB (espandibile fino a 128 GB), visione notturna tramite LED infrarossi, portata 10 m, illuminazione minima 0 Lux, sensore infrarossi 90° orizzontale per il rilevamento di movimento, sensore video: 2 megapixel Full HD, risoluzione: 1920 x 1080, campo visivo: 130° diagonale, 110° orizzontale, 60° verticale, zoom digitale 4x, con connettore RJ45 e alimentatore 230/12V, alimentazione elettrica possibile anche tramite POE.</p> <p>Dimensioni (H x l x P): 103 x 65 x 33 mm</p>	395.00 /pz
	PK TYCAM 1100 IND Y-1975402	<p>Pack TYCAM 1100 INDOOR</p> <p>Kit con:</p> <p>1 x Centralina di comando TYDOM HOME</p> <p>1 x Telecamera da interno TYCAM 1100 INDOOR</p>	580.00 /pz
	TYCAM 2100 OUT Y-1975410	<p>Telecamera da esterno</p> <p>Telecamera da esterno TYCAM 2100 OUTDOOR</p> <p>Telecamera a colori per la comunicazione con la centralina di comando TYDOME HOME o TYDOM PRO per la sorveglianza a distanza della casa e di installazioni esterne tramite smartphone/tablet grazie all'app gratuita TYDOM, connessione criptata e sicura, trasmissione tramite cavo Ethernet o Wi-Fi, funzione Live streaming, regolazione rilevamento personalizzato, risoluzione Full HD, compatibile con i sistemi operativi da Android 2.3.3 e iOS7, staffa regolabile per montaggio a parete all'esterno, slot con scheda di memoria SD 16 GB (espandibile fino a 128 GB), visione notturna tramite LED infrarossi, portata 30 m, illuminazione minima 0 Lux, sensore infrarossi 90° orizzontale per il rilevamento del movimento, sensore video: 2 megapixel Full HD, risoluzione: 1920 x 1080, campo visivo: 127° diagonale, 107° orizzontale, 56° verticale, zoom digitale 4x, con connettore RJ45 e alimentatore 230/12V, alimentazione elettrica possibile anche tramite POE.</p> <p>Grado di protezione: IP67</p> <p>Dimensioni (H x l x P): 70 x 70 x 155 mm</p>	540.00 /pz
	BRE TYCAM 2000 Y-1975411	<p>Scatola di collegamento BRE TYCAM 2000</p> <p>Base di montaggio pressofusa a tenuta stagna per i collegamenti della telecamera di sorveglianza Smart Home TYCAM 2100 OUTDOOR in aree esterne, protegge dagli agenti atmosferici e dagli atti vandalici, con pressacavo sul lato dell'involucro e ingresso cavo svitabile sul lato posteriore, con materiale di fissaggio.</p> <p>Grado di protezione: IP67</p> <p>Dimensioni (Ø x H): 137 x 54 mm</p>	50.00 /pz







① Ulteriori componenti del sistema, ad esempio per la creazione di un sistema di allarme, disponibili su richiesta.

	Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
	TYXIA 5731	Y-1975310	<p>Regolazione di frangisole/tende da sole</p> <p>Ricevitore radiocomandato sotto intonaco TYXIA 5731 Per il comando a distanza di frangisole e tende da sole, abbinabile con il sensore vento radiocomandato CV, montaggio in scatola d'incasso dietro l'interruttore o in una scatola di derivazione, per la regolazione di motori fino a 80Nm o potenza nominale 230V/2A, 3 fili per l'allacciamento ad un interruttore o pulsante per tende veneziane o ad un semplice pulsante (Su/Stop/Giù/Stop). Dimensioni (L x l x P): 41 x 36 x 14,5 mm Capacità d'apertura: 2 x 2A/230V</p>	150.00 /pz
	TYXIA 1705	Y-1975321	<p>Telecomando radiocomandato a 1 canale TYXIA 1705 Per il comando centralizzato di 1 frangisole o di un gruppo frangisole, regolazione dell'inclinazione delle lamelle verso l'interno o l'esterno e configurazione di due posizioni intermedie, con fissaggio a parete, alimentazione elettrica tramite batteria CR2430 in dotazione. Dimensioni (L x H x P): 46 x 121 x 10,7 mm</p>	205.00 /pz
	PK TYXIA 631	Y-1975311	<p>PACK TYXIA 631 Kit con: 1 x Ricevitore radiocomandato sotto intonaco TYXIA 5731 1 x Telecomando radiocomandato a 1 canale TYXIA 1705</p>	330.00 /pz
	CV	Y-1975350	<p>Sensore vento CV Per la protezione degli elementi oscuranti contro i danni causati dal vento forte, può avvertire fino a 9 ricevitori radiocomandati TYXIA 5731, alimentazione elettrica tramite batteria al litio integrata (durata 10 anni). Grado di protezione: IPX4 Campo di temperatura: -10°C - 60°C</p>	280.00 /pz

	Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
	TYXIA 5730	Y-1975301	<p>Regolazione di tapparelle/tende veneziane/lucernari</p> <p>Ricevitore radiocomandato sotto intonaco TYXIA 5730 Per il comando a distanza di tapparelle, tende veneziane, schermi di proiezione, lucernari ecc. Montaggio in scatola d'incasso dietro l'interruttore, nella scatola di derivazione o nel cassonetto per tapparelle, per la regolazione delle tapparelle fino a 80Nm o potenza nominale 230V/2A, 3 fili per l'allacciamento ad un interruttore o pulsante per tende veneziane o ad un semplice pulsante (Su/Stop/Giù/Stop). Dimensioni (L x l x P): 41 x 36 x 14,5 mm Capacità d'apertura: 2 x 2A/230V</p>	145.00 /pz
	TYXIA 5630	Y-1975300	<p>Ricevitore radiocomandato sotto intonaco TYXIA 5630 Come TYXIA 5730 però per tapparelle fino a 30Nm o potenza nominale 230V/1A. Capacità d'apertura: 2 x 1A/230V</p>	125.00 /pz
	TYXIA 1701	Y-1975325	<p>Telecomando radiocomandato a 1 canale TYXIA 1701 Per la regolazione di tapparelle, tende veneziane o tende da sole, salita/arresto/discesa e memorizzazione di 2 posizioni intermedie, con supporto per fissaggio a parete, alimentazione tramite batteria CR2430 in dotazione. Dimensioni (L x H x P): 46 x 121 x 10,7 mm</p>	210.00 /pz
	TYXIA 1716	Y-1975326	<p>Telecomando radiocomandato per gruppi TYXIA 1716 Con display per l'indicazione dello stato, regolazione di una singola tapparella o fino a 16 gruppi di tapparelle in modalità di funzionamento salita/arresto/discesa e 16 gruppi di illuminazioni in modalità di funzionamento On/Off in combinazione con ricevitori compatibili, con supporto per fissaggio a muro, alimentazione tramite batteria CR2430 in dotazione. Dimensioni (L x H x P): 46 x 121 x 10,7 mm</p>	250.00 /pz
	TYXIA 2331	Y-1975324	<p>Trasmettitore radiocomandato a muro a 1 canale TYXIA 2331 Per la regolazione di tapparelle, tende veneziane o tende da sole, salita/discesa e memorizzazione di 2 posizioni intermedie, con supporto per fissaggio a parete, alimentazione tramite batteria CR2430 in dotazione. Dimensioni (L x l x P): 80 x 80 x 11 mm</p>	180.00 /pz

	Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
	TYXIA 4600	Y-1975219	<p>Ricevitori per illuminazioni & apparecchi On/Off</p> <p>Ricevitore radiocomandato sotto intonaco TYXIA 4600 Per il comando a distanza di piccoli apparecchi elettrici come pompe o ventilatori, montaggio in scatola d'incasso o scatola di derivazione. Con contatto permanente configurabile a potenziale zero.</p> <p>Dimensioni (L x l x P): 45 x 38 x 23 mm Capacità d'apertura: 0,5A/230V (NO o NC) Configurabile/a potenziale zero</p>	115.00 /pz
	TYXIA 4620	Y-1975218	<p>Ricevitore radiocomandato sotto intonaco TYXIA 4620 Come TYXIA 4600, però con contatto a impulsi configurabile a potenziale zero (250 ms o 4 s).</p>	130.00 /pz
	TYXIA 6410	Y-1975019	<p>Ricevitore radiocomandato sopra intonaco TYXIA 6410 Per la commutazione a impulsi (250 ms, 4 s) o contatto permanente (On/Off) delle unità di controllo, illuminazioni, portoni di garage ecc.</p> <p>Dimensioni (L x l x P): 120 x 54 x 25 mm Grado di protezione: IP44 Capacità d'apertura: 5A/230V (NO) a potenziale zero</p>	200.00 /pz
	TYXIA 6610	Y-1975022	<p>Interruttore/ricevitore radiocomandato TYXIA 6610 Per il comando a distanza di lampade da tavolo o da terra, come morsetto intermedio sulla linea di alimentazione, per la commutazione di lampade a incandescenza o lampade alogene ad alta tensione fino a 100W così come lampade a LED o lampade a risparmio energetico fino a 60W, accensione e spegnimento sul ricevitore.</p> <p>Grado di protezione: IP40 Capacità d'apertura: vedi testo / 230V (NO)</p>	130.00 /pz
	TYXIA 5610	Y-1975014	<p>Ricevitore radiocomandato sotto intonaco TYXIA 5610 Per il comando a distanza dell'illuminazione (On/Off), montaggio in scatola d'incasso dietro l'interruttore esistente, nella scatola di derivazione o nel rosone per lampade, per la commutazione di lampade a incandescenza o lampade alogene ad alta tensione fino a 200W così come lampade a LED e a risparmio energetico e lampade alogene a bassa tensione con trasformatore fino a 100W.</p> <p>Dimensioni (L x l x P): 41 x 36 x 14,5 mm Capacità di commutazione: 200W/230V (NO)</p>	115.00 /pz
	TYXIA 5612	Y-1975017	<p>Ricevitore radiocomandato sotto intonaco TYXIA 5612 Come TYXIA 5610 però con 2 contatti di commutazione. Capacità di commutazione: 2 x 100W/230V (NO)</p>	150.00 /pz
	TYXIA 4801	Y-1975012	<p>Ricevitore radiocomandato sotto intonaco TYXIA 4801 Per il comando a distanza dell'illuminazione e della ventilazione (On/Off), montaggio in scatola d'incasso o scatola di derivazione, per la commutazione di lampade a incandescenza e lampade alogene ad alta tensione fino a 1000W, lampade a LED e a risparmio energetico e lampade alogene a bassa tensione con trasformatore fino a 500W, ritardo di spegnimento regolabile (10 secondi a 1 ora), ingresso per un rilevatore di movimento.</p> <p>Dimensioni (L x l x P): 50 x 47 x 33 mm Capacità d'apertura: 10A/230V (NO) a potenziale zero</p>	165.00 /pz
	TYXIA 4910	Y-1975015	<p>Ricevitore radiocomandato sotto intonaco TYXIA 4910 per dispositivo automatico luce scale Per l'installazione nella scatola di distribuzione in plastica, montaggio su guida DIN 35 mm, tempo di funzionamento residuo regolabile 0-120 minuti, per la commutazione di lampade a incandescenza e lampade alogene ad alta tensione fino a 1000W, lampade a LED 230V e a risparmio energetico fino a 500W, lampade a LED e lampade alogene a bassa tensione con alimentatore ad alta frequenza fino a 1000W, lampade alogene a bassa tensione con alimentatore convenzionale e lampade fluorescenti fino a 500W, ingresso pulsante 230V.</p> <p>Dimensioni (L x H x P): 18 x 90 x 71 mm Capacità d'apertura: vedi testo / 230V (CO)</p>	155.00 /pz

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
	TYXIA 4840 Y-1975013	Ricevitori per illuminazione dimmerabile Ricevitore radio sotto intonaco con dimmer TYXIA 4840 Per la dimmerazione dell'illuminazione, montaggio in scatola d'incasso o scatola di derivazione, per la commutazione e la dimmerazione di lampade a incandescenza e lampade alogene ad alta tensione fino a 200W, lampade a LED e a risparmio energetico fino a 100W così come lampade alogene a bassa tensione con trasformatore fino a 300W, luminosità minima e massima regolabile, ritardo di spegnimento regolabile (10 secondi a 1 ora). Dimensioni (L x l x P): 50 x 47 x 26 mm Capacità d'apertura: vedi testo /230V (NO)	180.00 /pz
	TYXIA 5640 Y-1975018	Ricevitore radio sotto intonaco con dimmer TYXIA 5640 Per la dimmerazione dell'illuminazione, montaggio in scatola d'incasso o scatola di derivazione, per la commutazione e la dimmerazione di lampade a incandescenza e lampade alogene fino a 150W, LED fino a 100W, luminosità minima e massima regolabile. Dimensioni (L x l x P): 41 x 36 x 14,5 mm Capacità d'apertura: vedi testo /230V (NO)	160.00 /pz
	TYXIA 4940 Y-1975016	Ricevitore radio sotto intonaco con dimmer TYXIA 4940 Per l'installazione nella scatola di distribuzione in plastica, montaggio su guida DIN 35 mm, dimmer per taglio di fase iniziale e finale con rilevamento automatico del carico, carico minimo 5W, ingresso pulsante 230V, per la dimmerazione di lampade a incandescenza e lampade alogene ad alta tensione fino a 200W, lampade a LED e a risparmio energetico 230V fino a 100W, lampade a LED e lampade alogene a bassa tensione con alimentatore fino a 300W, luminosità minima e massima regolabile. Dimensioni (L x H x P): 18 x 90 x 71 mm Capacità d'apertura: vedi testo /230V (NO)	200.00 /pz
	TYXIA 2310 Y-1975020	Trasmettitori / interruttori per illuminazione ecc. Interruttore/trasmettitore radio sopra intonaco a 2 tasti TYXIA 2310 Per il montaggio su scatola d'incasso o direttamente sulla parete, 2 canali, per la trasmissione via radio dei comandi di commutazione ai ricevitori, utilizzabile come interruttore, dimmer o per scenari predefiniti. Alimentazione elettrica tramite batterie al litio CR2430 in dotazione, durata della batteria fino a 10 anni. Dimensioni (L x l x P): 80 x 80 x 11 mm	175.00 /pz
	TYXIA 2600 Y-1975024	Trasmettitore radio sotto intonaco 3V multifunzionale TYXIA 2600 Per il montaggio in scatola d'incasso dietro l'interruttore o nella scatola di derivazione, per la trasmissione via radio dei comandi di commutazione ai ricevitori, regolazione opzionale per i ricevitori del sistema di illuminazione del taglio di fase, così come del sistema di tapparelle, funzione scenario, alimentazione elettrica tramite batteria CR2032 in dotazione. Dimensioni (L x l x P): 41 x 36 x 8 mm	95.00 /pz
	TYXIA 2700 Y-1975021	Trasmettitore radio sotto intonaco 230V multifunzionale TYXIA 2700 Per il montaggio in scatola d'incasso dietro l'interruttore o nella scatola di derivazione, per la trasmissione via radio dei comandi di commutazione ai ricevitori, utilizzabile come interruttore, pulsante, dimmer, interruttore tapparella così come funzione scenario, ingresso di commutazione 230V supplementare per il comando tramite rilevatore di movimento o interruttore crepuscolare, 1 o 2 canali. Dimensioni (L x l x P): 50 x 47 x 23 mm	140.00 /pz

	Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
	TYXIA 1700	Y-1975023	Telecomando radiocomandato TYXIA 1700 Per il comando centralizzato fino a 5 gruppi di ricevitori, per accendere e variare l'illuminazione e per alzare ed abbassare le tapparelle, con fissaggio a parete, alimentazione elettrica tramite batteria CR2430 in dotazione. Grado di protezione: IP40 Dimensioni (L x H x P): 46 x 121 x 10,7 mm	205.00 /pz
	TYXIA 1400	Y-1975028	Telecomando radiocomandato TYXIA 1400 Telecomando portachiavi con 4 tasti. Controllo di 2 canali, ad esempio per accendere/spegnere e dimmerare l'illuminazione o per alzare/abbassare le tapparelle, alimentazione tramite batteria CR2430 in dotazione.	140.00 /pz
	TYXIA 1410	Y-1975025	Telecomando radiocomandato TYXIA 1410 Telecomando portachiavi con 4 tasti. Controllo di 4 canali, ad esempio apertura/chiusura della porta del garage, accensione/spegnimento dell'illuminazione, pompa di irrigazione, ecc. Alimentazione tramite batteria CR2430 in dotazione.	140.00 /pz
			Easy Bulb Con Easy Bulb e un'interfaccia Smart-Home (TYDOM HOME o TYDOM PRO), è possibile trasformare facilmente una luce convenzionale in un'illuminazione intelligente. Tramite l'app Tydom, è possibile controllare l'illuminazione a distanza, cambiare la tonalità delle lampadine e regolare la luminosità. Le lampadine sono compatibili con Zigbee 3.0 e possono quindi essere controllate anche tramite assistenti vocali come Google Assistant o ALEXA. Colore: RGB e bianco (1800–6500 K) Tensione: 230V	
	E-BULB E14CW	Y-1975450	Lampadina LED EASY BULB E14CW Flusso luminoso: 470 lm Potenza: 4,8 W	Attacco E14 65.00 /pz
	E-BULB E27CW	Y-1975451	Lampadina LED EASY BULB E27CW Flusso luminoso: 806 lm Potenza: 8,5 W	Attacco E27 65.00 /pz
	E-BULB GU10CW	Y-1975452	Lampadina LED EASY BULB GU10CW Flusso luminoso: 350 lm Potenza: 4,8 W	Attacco GU10 65.00 /pz